

デジタル温度計

温度 メモリ JCSS 校正対応

No.8014-03 価格¥12,800 (税抜き)
SK-1110 (指示計のみ)No.8014-04 価格¥14,500 (税抜き)
SK-1120 (指示計のみ)

MAX	MIN	HOLD	レコード	オートパワー
時 計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓 上

※レコード機能は SK-1110 のみです

〔特長〕

- 見やすい大きな表示部で便利なスタンド付
- AVG (平均値) 機能搭載
- 2カ所の同時表示が可能な 2CH 入力タイプ (SK-1120)

※センサはオプションです。
P19 ~ P20 をご参照ください。

標準センサ SK-K010



標準センサ SK-K010



〔仕様〕

型 式	SK-1110	SK-1120
	1CH	2CH
本体表示範囲	-73.3~1371.0℃	-203.3~1368℃
本体測定精度	±(0.3%rdg+1)℃ 0.1~1000.0℃ ±(0.5%rdg+1)℃ -50.0~0.0℃/1001.0~1300.0℃	±(0.3%rdg+1)℃ 0.1~1000℃ ±(0.5%rdg+1)℃ -50~0.0℃/1001~1300℃ 表示分解能1℃のときは、上記精度+1digitとなります
	※表面温度センサ接続の場合は、上記精度+2%rdgとなります	
共 通 機 能	MAX・MIN表示、ホールド、AVG(平均値)、オートパワーOFF、OFFSET(REL)	
固 有 機 能	測定値メモリ(MAX150点)、オートパワーOFF(解除可能)	温度差表示(CH1-CH2)、バックライト、TIME
分 解 能	0.1℃	0.1℃/1℃ 自動切り替え(上昇時199.9℃/下降時190℃)
サンプリング	約0.5sec	
接 続 セ ン サ	K熱電対 熱電対コネクタANSI規格(黄色)	
電 源	単4形マンガン電池(R03) 6本	単4形アルカリ電池(LR03) 6本
電 池 寿 命	連続約110時間	連続約80時間(バックライトOFF時)
寸 法 ・ 質 量	約(W)72×(H)151×(D)35mm 約240g(電池含む)	約(W)72×(H)151×(D)35mm 約255g(電池含む)
付 属 品	取扱説明書 1冊、単4形マンガン電池(R03) 6本 指示計ビニールカバー 1枚	取扱説明書 1冊、単4形アルカリ電池(LR03) 6本 指示計ビニールカバー 1枚

プリンタ付デジタル温度計

温度 2ch プリント JCSS 校正対応

No.8250-30 価格¥61,800 (税抜き)
SK-7000PRT II (指示計のみ)

MAX	MIN	HOLD	レコード	オートパワー
時 計	タイマー	アラーム	壁掛け	卓 上

〔特長〕

- プリンタ搭載でその場で測定値を印字
- アラーム機能が利用できる外部出力付

〔仕様〕

測 定 範 囲	-200 ~ 1333℃ ※接続するセンサで異なります
測 定 精 度	±(0.5%rdg+1.0)℃ -200 ~ 0℃ ±(0.1%rdg+0.8)℃ 0 ~ 1333℃ ※表面温度センサ接続の場合は、上記+2%rdgとなります
接続センサ	K熱電対 熱電対コネクタ ANSI 規格(黄色)
電 源	単4形アルカリ電池(LR03) 6本
寸法・質量	約(W)74×(H)193×(D)37mm 約360g(電池含む)
付 属 品	アラームケーブル 1m 1本、単4形アルカリ電池 6本、 プリント用紙 2本(1本は装着済み) 取扱説明書 1冊、ハードケース 1個
オプション	ACアダプタ No.8250-84 ¥5,500(税抜き) ロール紙(6巻入) No.8250-80 ¥6,000(税抜き)

※センサはオプションです。
P19 ~ P20 をご参照ください。